

330 séria prúdových klieští

Nový pohľad na meranie prúdu

True RMS

EN 61010-1
600V
CAT III



Prúdové kliešte série Fluke 330 majú všetky vlastnosti potrebné k vašej činnosti. Malé rozmery a čeľuste dobre sadnú do ruky a do tesných priestorov. Ovládacie prvky sú umiestnené tak, aby umožňovali prácu jednou rukou. Veľký displej s podsvietením (väčšina modelov) je dobre viditeľný a funkcia podržanie displeja (Display Hold) podrží údaje na displeji. Pomocou funkcie rozbehový prúd je možné merať motory, svetlá, atď. (väčšina modelov). Na všetky modely je trojročná záruka.

Bezpečnostná zhoda

Všetky vstupy sú chránené podľa EN61010-1, 600 V CAT III, UL, CSA a TÜV zapísané.

Vlastnosti

Funkcie	333	334	335	336	337
True-RMS			•	•	•
Podsvietenie displeja		•	•	•	•
Automatické vypínanie	•	•	•	•	•
Podržanie displeja	•	•	•	•	•
Rozbehový prúd motorov		•	•	•	•
Indikátor slabšej batérie	•	•	•	•	•
Veľká čeľusť				•	•
Min/Max					•
AC/DC prúd				•	•

Špecifikácie

Funkcie	Rozsah	333	334	335	336	337
Prúd AC	0-400,0 A	2% ±5 číslic				
	0-600,0 A		2% ±5 číslic	2% ±5 číslic	2% ±5 číslic	
	0-999,9 A					2% ±5 číslic
Činiteľ amplitúdy	0-600,0 A			2,4 @ 500 A	3 @ 500 A	
	0-999,9 A			2,0 @ 600 A	2,5 @ 600 A	3 @ 500 A 2,5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A
Prúd DC	0-600,0 A				2% ±3 číslice	
	0-999,9 A					2% ±3 číslice
Zapínací prúd	Integr. time		100 mS	100 mS	100 mS	100 mS
Napätie AC	0-600,0 V	1% ±5 číslic	1% ±5 číslic	1% ±5 číslic	1% ±5 číslic	1% ±5 číslic
	0-600,0 V	1% ±5 číslic	1% ±5 číslic	1% ±5 číslic	1% ±5 číslic	1% ±5 číslic
Napätie DC	0-600,0 V	1% ±5 číslic	1% ±5 číslic	1% ±5 číslic	1% ±5 číslic	1% ±5 číslic
	0-600,0 V	1,5% ±5 číslic	1,5% ±5 číslic	1,5% ±5 číslic	1,5% ±5 číslic	1,5% ±5 číslic
Odpor	0-600,0 Ω	1,5% ±5 číslic	1,5% ±5 číslic	1,5% ±5 číslic	1,5% ±5 číslic	1,5% ±5 číslic
	0-600,0 Ω	1,5% ±5 číslic	1,5% ±5 číslic	1,5% ±5 číslic	1,5% ±5 číslic	1,5% ±5 číslic
Kontinuita		≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Frekvencia	5-400 Hz					0,5% ±5 číslic

LISTED



Príslušenstvo a informácie pre objednávku

Dodávané príslušenstvo

Lahká brašňa, meracie vodiče TL75, (2) AA alkalické batérie, zalisovaná inštruktážna kartička, bezpečnostné informácie.

Voliteľné príslušenstvo

Pozrite tabuľku kompatibility príslušenstva.

Informácie pre objednávku

Fluke 333 Clamp Meter
Fluke 334 Clamp Meter
Fluke 335 True-RMS Clamp Meter
Fluke 336 True-RMS Clamp Meter
Fluke 337 True-RMS Clamp Meter

Životnosť batérie: Alkalická, 150 hodín

Rozmery: 238 mm x 79 mm x 41 mm (333, 334 a 335)
251 mm x 79 mm x 41 mm (336 a 337)

Otvorenie čeľustí: 30 mm (333, 334, 335)
42 mm (336, 337)

Hmotnosť: 0,312 kg

Trojročná záruka