

Fluke 61/65 infračervené teploměry

Zamierte, stlačte a odčítajte teplotu



Fluke 61 a 65 infračervené teploměry slúžia na rýchle bezkontaktné meranie teploty. Kompaktný prístroj je obalený ochranným púzdrom. Stlačením zeleného tlačidla prístroj ožije. Zacielenie meraného objektu je ľahké pomocou jasného laserového lúča. Vďaka kvalitnému podsvietenému displeju môžete pracovať aj v šere. S Fluke 65 môžete po skončení merania rolovať cez dvojitý displej a prezerat minimálnu a maximálnu hodnotu. Taktiež môžete uložiť nameranú teplotu do pamäte na neskoršie vyvolanie.

Fluke infrateplomery sú ideálne na meranie povrchových teplôt rotujúcich, ťažko prístupných, elektricky živých alebo nebezpečne horúcich objektov. Pri vykonávaní preventívnej údržby skrátiť merací čas skoro na nulu a majú schopnosť poskytnúť merané údaje za menej ako jednu sekundu.

- Nárázuvzdorné púzdro zvyšuje odolnosť
- Jasný laserový lúč umožňuje ľahké zamierenie
- Veľký dvojitý displej jasne zobrazuje údaje
- Kvalitné podsvietenie osvetľuje displej v tme
- MIN/MAX zaznamenáva odchýlky každého merania (len Fluke 65)
- Uloženie a vyvolanie jednej teploty
- Automatický spiaci mód po 15 sekundách zvyšuje životnosť batérie
- Alkalické batérie dovoľia typicky viac ako 4000 meraní

Vlastnosti

	61	65
Užívateľom voliteľné °C alebo °F	●	●
Laserové mierenie	●	●
Automatické podsvietenie displeja	●	●
Zadržanie merania - Hold	●	●
MIN/MAX/Priemer záznam		●
Pamäť teplôt		●

Príslušenstvo a informácie pre objednávku

Dodávané príslušenstvo

Fluke 61: 9V batéria
Fluke 65: C50 ľahká brašňa a 2 AA batérie

Informácie pre objednávku

FLUKE 61 Infrared Thermometer
FLUKE 65 Infrared Thermometer

Špecifikácie

	61	65
Rozsah	-18°C až 275°C (0 až 527°F)	-40 až 500°C (-40 až 932 °F)
Doba odozvy	Menej ako 1 sekunda	Menej ako 1 sekunda
Rozlíšenie	0,2°C	0,1° až do 200°, 1° nad 200°
Opakovateľnosť	±2° alebo ±2%, čo je väčšie	±1° alebo ±1%, čo je väčšie
Presnosť (Predpokladá sa teplota okolia 23°C)	Teplota cieľa: -18°C až -1°C: ± 3°C -1°C až 275°C: ± 2% údaj ± 2°C, čo je viac	Teplota cieľa: -40°C až 0°C: ± 5°C 0°C až 100°C: ± 2°C 100°C až 500°C: ± 2% údaj
Optické rozlíšenie	8:1 pomer vzdialenosti k veľkosti meraného terča	
Emisivita	Pevná 0,95	
Vzdialenosť cieľa	Min. 200 mm (priemer terča 25 mm)	

Životnosť batérie: 65 15 hodín s laserom a aktívnym podsvietením,
61: 12 hodín s laserom a aktívnym podsvietením

Rozmery: 65: 185 mm x 64 mm x 38 mm
61: 184 mm x 45 mm x 38 mm

Hmotnosť: 65: 0,284 kg
61: 0,227 kg

Jednoročná záruka