

73/77 digitálne multimetre

Vždy výkonný



Modely Fluke 73 a 77 sú dôležitou časťou reputácie Fluke. Počas dlhých rokov služby sa stali vyhľadávaným modelom pre mnohých profesionálov. Fluke 73 a 77 sú ušité na široký rozsah aplikácií. Sú vskutku vždy výkonné.

73 III je určená pre rôznorodé elektronické aplikácie a má klasický dizajn série 70 s odnímateľným púzdom. 77 III má všetky vlastnosti a funkcie požadovaných pre široký rozsah priemyselných aplikácií. Má ergonomický vzhľad s nalisovaným púzdom.

Na obidva modely platí unikátna doživotná záruka.

Bezpečnostná zhoda

Všetky vstupy na Fluke 73 sú chránené podľa EN61010-1, CAT II 600V, UL, CSA a TÜV zapísané. Všetky vstupy na Fluke 77 sú chránené podľa EN61010-1 CAT III 600V a CAT II 1000V, UL, CSA a TÜV zapísané.

Vlastnosti

	73 III	77 III
Zobrazenie digitálneho displeja	3200	3200
Vysokokontrastný digitálny displej s veľkými číslicami		●
Analógový stĺpcový graf/segmenty	31	31
Automatické a manuálne rozsahy	●	●
Automatický Touch Hold® (zачytenie)	●	●
Počítateľný test kontinuity / diódový test	●	●
Ergonomický tvar s integrovaným púzdom		●
"Klasický" dizajn s odnímateľným púzdom	●	
Spiaci mód na predĺženie životnosti batérie	●	●
Bezpečnostné zaradenie podľa EN 61010-1	CAT II 600V	CAT III 600V CAT II 1000V



Príslušenstvo a informácie pre objednávku

Dodávané príslušenstvo

73 III: meracie vodiče TL75, návod na použitie, inštalovaná 9V batéria a púzdro C70Y.

77 III: meracie vodiče TL75, návod na použitie a inštalovaná 9V batéria

Voliteľné príslušenstvo

Pozrite tabuľku kompatibility príslušenstva.

Informácie pre objednávku

FLUKE 73 III Multimeter

FLUKE 77 III Multimeter

Špecifikácie

Funkcia	Maximum	Max. rozlíšenie	73 III	77 III
Napätie DC	600 V 1000 V	0,1 mV 0,1 mV	±(0,3% + 1)	±(0,3% + 1)
Napätie AC	600 V 1000 V	1 mV 1 mV	±(0,2% + 2)	±(0,2% + 2)
Prúd DC	10 A	0,01 mA	±(1,5% + 2)	±(1,5% + 2)
Prúd AC	10 A	0,01 mA	±(2,5% + 2)	±(2,5% + 2)
Odpor	32 MΩ	0,1 Ω	±(0,5% + 1)	±(0,5% + 1)

Uvedené presnosti sú najlepšie presnosti pre každú funkciu.

Životnosť batérie: 200 hodín typicky

Rozmery: 73 III: 166 mm x 75 mm x 28 mm

77 III: 190 mm x 89 mm x 37 mm

Hmotnosť: 0,34 kg

Doživotná záruka