

# Elektronické meracie vodiče, hroty a svorky

## Meracie vodiče

### TL910 Elektronické meracie vodiče

- Veľmi malý 1 mm hrot na meranie ťažko dostupných meracích miest
- Dĺžka hrotu až do 100 mm, dĺžka vodičov 1 m
- Obsahuje: 3 sady nasávacích pozlátených hrotov a 2 sady antikorových hrotov
- CAT IV 600V; CAT III 1000V, 3A



### TP912 Náhradné hroty k TL910

- Náhradné hroty pre TL910
- Päť sád pozlátených a antikorových hrotov



### TL40 Sada meracích vodičov so zasunutelnou špičkou

- Pár (červený, čierny) meracích vodičov s ostrými hrotmi nastaviteľnými na požadovanú dĺžku od 0 do 76 mm
- Extra pevný hrot sondy na predĺženie životnosti
- Flexibilné silikónové izolované meracie vodiče
- CAT II 150 V, 3 A, UL zapísaný



### TL940 Miniháčiková sada meracích vodičov

- Pár (červený, čierny) meracích vodičov so stohovacími 4 mm banánikmi a miniháčikmi
- Miniháčik zachytí vývod súčiastky až do priemeru 1,5 mm
- 90 cm dlhé PVC izolované vodiče
- 30 V rms alebo 60 V DC, 15 A



### TL950 Miniklieštiková sada meracích vodičov

- Pár (červený, čierny) meracích vodičov so stohovacími 4 mm banánikmi a minikliešťami
- Minikliešte sa otvoria až na 2,3 mm
- 90 cm dlhé PVC izolované vodiče
- 30 V rms alebo 60 V DC, 15 A



## Meracie vodiče

### TL960 Mikroháčiková sada meracích vodičov

- Pár (červený, čierny) meracích vodičov so stohovacími 4 mm banánikmi a mikroháčikmi
- Mikroháčik zachytí vývod súčiastky až do priemeru 1 mm
- 90 cm dlhé PVC izolované vodiče
- 30 V rms alebo 60 V DC, 15 A



## Patch kordy

### TL930 Sada patch kordov (60 cm)

- Pár (červený, čierny) stohovacích 4 mm banánikových patch kordov
- Poniklované banániky
- 61 cm dlhé PVC izolované vodiče
- 30 V rms alebo 60 V DC, 15 A



### TL932 Sada patch kordov (90 cm)

- Pár (červený, čierny) stohovacích 4 mm banánikových patch kordov
- Poniklované banániky
- 90 cm dlhé PVC izolované vodiče
- 30 V rms alebo 60 V DC, 15 A



### TL935 Súprava patch kordov (60, 90, 120 cm)

- 3 sady (červené a čierne páry) stohovacích 4 mm banánikových patch kordov
- Poniklované banániky
- 60 cm, 90 cm, 120 cm dlhé PVC izolované vodiče
- 30 V rms alebo 60 V DC, 15 A



### H900 Držiak na vodiče

- Odolná konštrukcia s dierkami na montáž
- Držiak má 10 pozícií na vodiče až do priemeru 8 mm
- Rozmery: 27,9 cm x 8,9 cm x 3,2 cm



## Sady


### TP920 Súprava adaptérov

- Sada nasávacích adaptérov pre meracie hroty vodičov TL71 a TL75
- Adaptéry na meranie IO, predlžovací merací hrot, stredná krokosvorka (max. otvorenie 7,6 mm)
- CAT III 300V, 3A



### TL970 Súprava háčikov a klieští

- Šiková sada obsahuje 3 sady meracích vodičov:
- TL940 Miniháčikovú sadu meracích vodičov
- TL950 Miniklieštikovú sadu meracích vodičov
- TL960 Mikroháčikovú sadu meracích vodičov



### TL80A Základná elektronická sada meracích vodičov

- Pár (červený, čierny), meter dlhých, silikónových vodičov, krokosvorka a predlžovačka hrotu sondy
- C75 brašňa na nosenie
- CAT II 300V, UL zapísané



### TL81A Deluxe elektronická sada meracích vodičov

- Obsahuje časti TL80, plus pár (červený, čierny) modulárnych metrových silikónových meracích vodičov, meraciu sondu, háčikovú a prítlačnú svorku, krokosvorku, adaptér na hrot sondy pre IO a káblové očka
- Brašňa so štyrmi priehradkami
- CAT II 300V, UL zapísané



### BP980 Súprava dvojbanánikov

- 5 párov (červený, čierny) dvojtypých 4 mm banánikových konektorov
- Každý kus má 3,1 mm dierky na pripojenie káblov a súčiastok
- Mosadzné zástrčky/kolíky, berýliovo medené pružinky
- 30 V rms alebo 60 V DC, 15 A



Na všetko príslušenstvo platí jednoročná záruka

# Priemyselné meracie vodiče, hroty a svorky

## Meracie vodiče

### TL71 Prémiová sada meracích vodičov

- Pár (červená, čierna) komfortných sond so silikónovou izoláciou a pravouhlými vodičmi
- Doporučené pre  $\mu\text{V}$  merania
- CAT IV 600V, CAT III 1000V, 10A, UL zapísané



### TL75 Hard Point™ sada meracích vodičov

- Pár (červená, čierna) komfortných sond s PVC izoláciou, vodiče s pravouhlým krytým banánikovým konektorom
- Doporučené na účely všeobecného merania
- CAT IV 600V, CAT III 1000V, 10A, UL zapísané



### TL76 Sada meracích vodičov - všetko v jednom

- Pár (červený, čierny) 1,5 metra dlhých silikónových meracích vodičov s pravouhlým krytým banánikovým konektorom
- Kolíkový hrot (odnímateľný) na použitie s európskymi zástrčkami ( $\varnothing$  4 mm)
- Kolíkový hrot možno odstrániť kvôli jednoduchému prístupu k svorkovniciam ( $\varnothing$  2 mm)
- Odnímateľné, izolované IO krytky dovoľujú meranie na vývodoch s vysokou hustotou, v zhode s GS38.
- Cat IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A, UL zapísané



Novinka

## Modulárne meracie vodiče

### TL221 SureGrip™ predĺžovacia sada vodičov

- Pár (červený, čierny) silikónových izolovaných vodičov s rovnými konektormi na oboch stranách
- Zosilnený profil
- Obsahuje pár (červená, čierna) samičích spojok
- Predĺži meracie vodiče o 1,5 m
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. UL zapísané



### TL222 SureGrip™ sada silikónových meracích vodičov

- Multimetrické meracie vodiče (červený, čierny) s bezpečnostnými zakrytými banánikovými štandardnými zástrčkami
- Pravouhlý konektor na oboch koncoch
- Zosilnený profil
- 1,5 metra dlhé silikónové izolované vodiče odolávajú teplu a chladu
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. UL zapísané



### TL224 SureGrip™ sada silikónových meracích vodičov

- Multimetrické meracie vodiče (červený, čierny) s bezpečnostnými zakrytými banánikovými štandardnými zástrčkami
- Pravouhlý konektor na jednom konci a priamy konektor na druhom konci
- Zosilnený profil
- 1,5 metra dlhé silikónové izolované vodiče odolávajú teplu & chladu
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. UL zapísané



### TL27 Meracie vodiče do ťažkých podmienok

- Multimetrické meracie vodiče (červený, čierny) s bezpečnostnými zakrytými banánikovými štandardnými zástrčkami
- EPDM izolácia do ťažkých podmienok
- Dĺžka 1,5 m
- CAT III 1000 V, 10 A. UL zapísané



## Sady

### TL220 SureGrip™ sada priemyselných meracích vodičov

Šikovná sada „všetko v jednom“ obsahuje:

- AC220 SureGrip™ sadu krokosvoriek
- TP220 SureGrip™ sadu meracích sond
- TL222 SureGrip™ sadu silikónových meracích vodičov (pravouhlé na oboch koncoch)



### TL223 SureGrip™ sada elektrikárskych meracích vodičov

Šikovná sada „všetko v jednom“ obsahuje:

- AC220 SureGrip™ sadu krokosvoriek
- TP1 Slim-Reach™ štíhle sondy (nožové)
- TL224 SureGrip™ sadu silikónových meracích vodičov (pravouhlý konektor na jednom konci a priamy konektor na druhom konci)



Novinka

SureGrip™ príslušenstvo je zostrojené tak, aby ho bolo možné pevne uchopiť. Elastický, modelovaný povrch a tvarovaná rúčka umožňujú pohodlné, spoľahlivé uchopenie nástroja, a tak je meranie presné.

# Priemyselné meracie vodiče, hroty a svorky

## Modulárne sondy

(pre modulárne meracie vodiče)

### TP220 SureGrip™ sada meracích sond

- Pár (červený, čierny) priemyselných sond
- Ostrý, 12 mm antikorový hrot zabezpečí spoľahlivý kontakt
- Pružná prstová ochrana zlepšuje uchytienie
- Odporúča sa použitie s meracími vodičmi TL222 a TL224
- CAT IV 600 V; CAT III 1000 V, 10 A. UL zapísaný



### TP74 Kolíkové sondy

- Pár (červený, čierny)
- Hroty s bočnými pružinami pre kontakt s banánikmi s poniklovanými bronzovými koncami
- CAT III 1000V, 10A



### TP1 Sada štíhlych plochých sond

- Pár (červený, čierny) štíhlych sond na testovanie blízko alebo husto rozmiestnených vývodov
- Hroty z tvrdej antikorovej ocele
- Plochý čepeľový tvar na bezpečné zachytenie v zásuvkách s plochými kontaktmi
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. UL zapísaný



### TP2 Sada štíhlych sond

- Pár (červený, čierny) štíhlych sond na testovanie blízko alebo husto rozmiestnených vývodov
- Hroty z tvrdej antikorovej ocele
- Hrot priemeru 2 mm pre elektroniku. Je použiteľná s krokosvorkami AC72
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. UL zapísaný



### TP4 Sada štíhlych sond

- Pár (červený, čierny) štíhlych sond pre meranie tesných priestorov alebo ťažko dostupných zdierok
- Hroty z tvrdej antikorovej ocele
- 4 mm hrot sondy je navrhnutý na bezpečné zasunutie do sieťových rozvodov IEC
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. UL zapísaný



## Modulárne sondy

(pre modulárne meracie vodiče)

### TP 38 Sada štíhlych sond

- Pár (červený, čierny) štíhlych sond pre meranie tesných priestorov alebo ťažko dostupných zdierok
- Hroty z tvrdej antikorovej ocele
- Izolovaný hrot sondy (pre GS38 špec. v United Kingdom)
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. UL zapísaný



### TP80 Elektronické testovacie sondy

- Pár (červený, čierny)
- IO izolovaná krytka zabraňuje skratnutiu vývodov IO pri meraní husto umiestnených súčiastok alebo dosiek
- CAT III 1000V, 10A, UL zapísaný



## Modulárne svorky

(pre modulárne meracie vodiče)

### AC220 SureGrip™ sada krokosvoriek

- Pár (červený, čierny) malých, izolovaných, poniklovaných krokosvoriek
- Čeľusť s tupou špičkou dovoľuje uchopiť skrutku do 9,5 mm
- Doporučené pre meracie vodiče TL222 a TL224
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. UL zapísaný



### AC280 SureGrip™ sada háčikových svoriek

- Pár (červený, čierny) poniklovaných svoriek
- Profil sa zužuje na 5,6 mm pri špičke, háčik 6,4 mm vpredu, 2 mm na báze
- Doporučené pre meracie vodiče TL222 a TL224
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 3 A. UL zapísaný



### AC283 SureGrip™ sada kliešťových svoriek

- Pár (červený, čierny) poniklovaných kliešťových svoriek otváranie do 5 mm
- 11,4 cm flexibilná izolovaná rúčka
- Doporučené pre meracie vodiče TL222 a TL224
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 1 A. UL zapísaný



## Modulárne svorky

(pre modulárne meracie vodiče)

### AC285 SureGrip™ sada krokosvoriek

- Pár (červený, čierny) krokosvoriek s veľkými čeľusťami z poniklovannej ocele
- Viacúčelová čeľusť uchopí všetko - od jemného drôtu až po 20 mm skrutku
- Doporučené pre meracie vodiče TL222 a TL224
- CAT IV 600 V; CAT III 1000 V, 10 A. UL zapísaný



### AC87 Pevné svorky na rozvodnice

- Ploché, pravouhlé svorky na upnutie na ploché rozvodnice
- Nastaviteľné rozptätie umožňuje 2 rozsahy otvorenia až do 30 mm
- CAT III 600V, 5A, UL zapísaný



### AC89 Prepichovacia izolovaná sonda do náročného prostredia

- Napichnutím kontaktuje izolovaný vodič od 0,25 do 1,5 mm
- Malý hrot umožňuje samozacelenie izolácie
- CAT IV 600 V; CAT III, 1000V, 5A, UL zapísaný



## Nasúvacie svorky

(na použitie s meracími vodičmi TL71 a TL75)

### AC72 sada krokosvoriek

- Nasúvacie krokosvorky (červená, čierna) pre TL71/TL75
- Čeľuste sa otvárajú až na 8 mm
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. UL zapísaný



**Novinka**