


6,5 miestne stolné multimetre FLUKE 8846A/C a FLUKE 8845A/C

FLUKE®


6.5 miestne rozlíšenie
duálny grafický display
základná presnosť 0.0024% V DC, do 1000V
meranie prúdu 100 μ A až 10 A, rozlíšenie 100nA
odpor 10 Ohm to 1 GOhm, rozlíšenie 10 μ Ohm,
2x4 vodičové meranie odporu
frekvencia, perióda, kapacita a teplota
analytické režimy, TrendPlot™, histogram a štatistika
USB flash disk pre uloženie výsledkov a nastavenia
bezpapierový záznam merania
RS-232, IEEE-488 (GPIB) a LAN (ethernet) rozhranie
emulácia režimu Fluke 45 a Agilent 34401
až 1000 meraní za sekundu
software pre LAN komunikáciu




8845A nemá meranie teploty, kapacity, USB, nižšia presnosť, RTC



Histogram



Štatistika a matematické funkcie



TrendPlot™ - real time
bezpapierový záznam merania



riešenia na presné meranie

Dodáva:
Elso Philips Service, spol. s r.o.
Jilemnického 2/53
911 01 Trenčín
Tel: +421 32 6582410, 7431690

<http://www.else.sk>

Program Elso Lan Measure:
komunikácia s multimetrom cez Ethernet