

110 Sériá digitálnych multimetrov

True RMS

Niekedy menší je lepší



Keď je dôležitá veľkosť, prístroje série 110 sú najlepšou voľbou. Tieto malé prístroje skrývajú viac vlastností ako väčšina multimetrov dvojnásobnej veľkosti.

True rms AC meranie, displej so zobrazením 6000 a min-max-priemer záznam sú štandardne vo všetkých módoch. Ďalšími vlastnosťami sú meranie frekvencie a kapacity. Kompaktné púzdro má odstrániteľný ochranný obal a batériové dvierka umožňujúce ľahkú výmenu batérií.

Bezpečnostná zhoda

Všetky vstupy sú chránené podľa EN61010-1 CAT III 600V. UL, CSA, TÜV a VDE zapísaný.



LISTED



Vlastnosti

True rms meranie
Rozlíšenie displeja, obnovované 4 krát za sekundu
Podsvietenie displeja
Analogový pásek obnovovaný 40 krát za sekundu
Manuálne a automatické rozsahy
Podržanie displeja - Hold
Min-max-priemer záznam s Min/Max výstrahou
Počítateľný test kontinuity a diódový test
Akustická kontrola vodičov
Výstraha pred nebezpečným napätím nad 30V
Indikátor vybitia batérie
Kompaktné púzdro s odstrániteľným obalom
Ľahká výmena batérie bez otvárania púzdra
Voliteľný spiaci mód šetriaci životnosť batérie

110	111	112
AC	AC	AC
6000	6000	6000
		●
33 segmentov	33 segmentov	33 segmentov
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

Príslušenstvo a informácie pre objednávku

Dodávané príslušenstvo

Meracie vodiče, ochranný obal, nainštalovaná 9V batéria a návod na použitie.

Voliteľné príslušenstvo

Pozrite tabuľku kompatibility príslušenstva.

Informácie pre objednávku

Fluke 110 Digitálny multimeter
Fluke 111 Digitálny multimeter
Fluke 112 Digitálny multimeter

Špecifikácie

Funkcia	Maximum	Max. rozlíšenie	110	111	112
Napätie DC	600 V	1 mV	$\pm(0,7\%+2)$	$\pm(0,7\%+2)$	$\pm(0,7\%+2)$
Napätie AC	600 V	1 mV	$\pm(1,0\%+3)$	$\pm(1,0\%+3)$	$\pm(1,0\%+3)$
Prúd DC	10 A	1 mA		$\pm(1,0\%+3)$	$\pm(1,0\%+3)$
Prúd AC	10 A	0,01 mA		$\pm(1,5\%+3)$	$\pm(1,5\%+3)$
Odpor	40 M Ω	0,1 Ω	$\pm(0,9\%+1)$	$\pm(0,9\%+1)$	$\pm(0,9\%+1)$
Kapacita	10000 μ F	1 nF	$\pm(1,9\%+2)$	$\pm(1,9\%+2)$	$\pm(1,9\%+2)$
Frekvencia	50 kHz	0,01 Hz	$\pm(0,1\%+2)$	$\pm(0,1\%+2)$	$\pm(0,1\%+2)$

Presnosti sú najlepšie presnosti pre každú funkciu.

Životnosť batérie: Alkalická, typicky 300 hodín

Rozmery: 160 mm x 96 mm x 46 mm

Hmotnosť: 350 g

Trojočná záruka