

50S/50D Teplomery

Spôľahlivé teplomery



Fluke 50S (jednovstupový) a 50D (dvoj-vstupový) kontaktné teplomery ponúkajú základnú funkčnosť za báječnú cenu. Tieto teplomery pracujú s termočlánkami typov K alebo J a poskytujú 0,1 °C (0,2 °F) rozlíšenie na celom meracom rozsahu. Obidva modely sú chránené masívnym žltým púzdom

- Hodnotné prístroje umožňujú výber jednovstupového alebo dvojvstupového modelu
- Funkcia OFFSET minimalizuje chyby termočlánkov
- K alebo J termočlánková kompatibilita
- °C alebo °F údaje

- Užívateľsky voliteľné 0,1 °C (0,2 °F) alebo 1° rozlíšenie
- HOLD Mód zmrazí displej na najvyššie hodnejšie pozeranie
- (T1-T2) skutočný rozdielový zobrazovací mód (len 50D)
- SCAN Mód cykluje displej cez T1, T2, (T1-T2) (len 50D)
- MIN/MAX Recording (záznam) (len 50D)

Vlastnosti

	50S	50D
Užívateľsky voliteľné °C alebo °F	•	•
Rozlíšenie 1°C alebo 0,1°C (1°F alebo 0,2°F) - Interná prepojka	•	•
Termočlánky typu J alebo K	•	•
Jeden termočlánkový vstup	•	
Dvojitý termočlánkový vstup		•
Široká škála vymeniteľných termočlánkových sond	•	•
Podržanie - Hold	•	•
Auto Test	•	•
Rozdiel teplôt (T1-T2)		•
SCAN funkcia (T1, T2, T1-T2, ..)		•
MIN/MAX záznam		•

Špecifikácie

Rozsah teplôt:	
K-typ	-200 °C až 1370 °C (-328 °F až 2498 °F)
J-typ	-200 °C až 760 °C (-328 °F až 1400 °F)
Presnosť:	
K-typ	± [0,1% + 0,7 °C (1,3 °F)]
J-typ	± [0,1% + 0,8 °C (1,4 °F)]

Životnosť batérie: 800 hodín typicky, 9V

Rozmery: 166 x 75 x 28 mm

Hmotnosť: 0,28 kg

Záruka: 1 rok

Na stranách 46 a 47 nájdete širokú škálu Fluke termočlánkových sond na použitie s Fluke 50S a 50D.

Príslušenstvo a informácie pre objednávku

Dodávané príslušenstvo

50D : Dve termočlánkové perličkové sondy typu K, púzdro C70Y

50S : Jedna termočlánková perličková sonda typu K, púzdro C70Y

Voliteľné príslušenstvo

Pozrite tabuľku kompatibility príslušenstva.

Informácie pre objednávku

FLUKE 50S Thermometer

FLUKE 50D Thermometer