

T100, T120 a T140 skúšačky napätia a kontinuity

**Meranie napätia, kontinuity, poradia fáz
a odporu rýchlo a jednoducho**

Novinka



T120



T140



T100

**EN 61010-1
CAT IV 600V**

Tri nové modely dvojpólových skúšačiek série T100 majú odolnú konštrukciu a ergonomicky formovaný tvar, aby sa dobre držali v ruke. Sú ideálne pre použitie hoci aj na stavenisku.

Všetky modely majú patentovaný trojfázový systém detekcie rotácie fáz, ktorý dovoľuje rýchlu indikáciu rotácie. Navyše majú elektrické prísветenie, aby ste mohli s nimi pracovať aj v slabo osvetlených priestoroch.

Bezpečnostná zhoda

Spĺňajú požiadavky EN61010-1 CAT IV 600V a EN61243-3. Krytie: IP65.

Vlastnosti

	T100	T120	T140
Displej	12 LED	3 1/2 LCD	3 1/2 LCD
Stĺpcový graf LED	•	•	•
Podsvietenie			•
Meranie odporu			•
Napätie	•	•	•
Optický a akustický test kontinuity	•	•	•
Indikácia rotácie fáz	•	•	•
Fázová skúšačka	•	•	•
Indikácia polarity	•	•	•
Prísветenie	•	•	•

Špecifikácie

	T100	T120	T140
Napätie striedavé/jednosmerné - AC/DC	12 - 690V	12 - 690V	12 - 690V
Kontinuita	0 - 400 kΩ	0 - 400 kΩ	0 - 400 kΩ
Frekvencia	0 - 400 Hz	0 - 400 Hz	0 - 400 Hz
Rotácia fáz	100 - 690V	100 - 690V	100 - 690V
Meranie odporu	-	-	Do 1999Ω
Doba odozvy	< 0,1s	< 0,1s	< 0,1s

Rozmery: 240 mm x 56 mm x 24 mm

Púzdre: IP65 (odolné voči prachu a postreku)

Hmotnosť: 180 g

Dvojročná záruka

Príslušenstvo a informácie pre objednávku

Dodávané príslušenstvo

Dve 1,5 V batérie a návod na používanie

Informácie pre objednávku

Fluke T100 Skúšačka
Fluke T120 Skúšačka
Fluke T140 Skúšačka